



A3-213-400V



STERILIZZATRICE ELETTRICA A VENTILAZIONE FORZATA

Struttura portante esterna e parte anteriore costruite interamente in acciaio inox, compresa la porta tamburata e fortemente isolata con materiale coibente. Camera interna costruita interamente in acciaio inox, fortemente rinforzata, resistente al calore ed alla corrosione ad alta temperatura. Ripiani interni in acciaio inox, regolabili in altezza. Chiusura a chiave. Per garantire l'uniformità della temperatura all'interno della camera di riscaldamento e permettere la circolazione dell'aria, il dispositivo è munito di una ventola cablata, internamente ai carter di protezione, che risulta sempre in funzione, sia durante il ciclo di riscaldamento sia durante le pause di raffreddamento. L'impianto elettrico è isolato e protetto da guarnizioni al silicone.

Temporizzatore da 0 a 120 minuti che disinserisce l'apparecchio alla fine del tempo programmato. Termometro a sonda 0°-200°. Termoregolatore a sonda da 0° a 200°. Termostato di sicurezza. Ventola per ventilazione forzata. Doppia lampadina di controllo. 230V - 50/60 Hz.



DRY HEAT STERILIZING UNIT FORCED HOT AIR

Outer case and front completely made of stainless steel, included the drummed door strongly isolated with non-conducting material. Inner chamber entirely made of stainless steel, strongly strengthened, resistant to the heat and the corrosion at hot temperature. Inner stainless steel shelves adjustable in height. Door with lock and key. To guarantee the uniformity of the temperature in the heating room and to allow the circulation of the air, the device is provided with a ventilator motor that results always in operation, both during the cycle of heating and during the pauses of cooling. The wiring is isolated and protected by silicon gaskets. Timer 0-120 minutes that switch off the oven at the end of the planned time. Probe thermometer from 0° to 200°. Probe thermoregulator from 0° to 200°. Safety thermostat. Ventilator for forced ventilation. Double check up light bulb. 230V -50/60 Hz.



STERILISATEUR ELECTRIQUE A VENTILATION FORCEE

Structure extérieure et partie antérieure construites entièrement en acier inox y compris la porte qui est fortement isolée avec du matériel isolant (fibre de verre). L'intérieur est fortement renforcé, résistant à la chaleur et à la corrosion provoquée par la haute température. Etages intérieurs en acier inox réglables en hauteur. Fermeture à clef. Pour garantir l'uniformité de la température dans la chambre de chauffage et pour faciliter la circulation de l'air, l'appareil est équipé d'un ventilateur qui est toujours en marche ; soit dans le cycle de chauffage, soit pendant les pauses de refroidissement. L'installation électrique est isolée et protégée par une gaine en silicone. Timer de 0 à 120 minutes qui débranche l'appareil à la fin du temps programmé. Thermomètre à sonde 0°-200°. Thermostat à sonde 0°-200°. Thermostat de sécurité. Double voyant lumineux de contrôle. 230V -50/60 Hz.



ESTERILIZADOR ELÉCTRICO DE VENTILACIÓN FORZADA .

Caja externa, parte anterior y puerta fuertemente aislada, construidas en acero inoxidable. Cámara interna de acero inoxidable, resistente al calor y a la corrosión de alta temperatura. Estantes internos de acero inoxidable, regulables en altura. Cierre con llave. Para garantizar la uniformidad de la temperatura en el interior de la cámara de calentamiento y para facilitar la circulación del aire, el dispositivo dispone de un soplillo que funciona siempre, o sea durante el ciclo de calentamiento y durante las pausas de resfriamiento. El sistema eléctrico esta aislado y protegido por guarniciones en silicona. Cuando el tiempo ha terminado, el reloj (regulable hasta 120 minutos) apaga automáticamente el aparato. Termometro de 0° a 200°. Termoregulador de °-200°. Termoregulador de seguridad. Soplillo para la ventilación forzada. Dos pilotos de control. 230V 50/60 Hz.

Mod.	Misure esterne	Misure interne	Capacità
	Overall dimensions	Internal dimensions	Capacity
	Dimensiones extérieures	Dimensiones intérieures	Capacité
	Medidas externas	Medidas internas	Capacidad
A3-213-400V	565x350x345 h mm.	400x220x220 h mm.	20 lt.
A3-214-535V	695x475x430 h mm.	535x365x325 h mm.	60 lt.
A3-215-670V	855x560x585 h mm.	670x430x420 h mm.	120 lt.

CE 0499